

SIAP 3 PT 290 – akumulatory kwasowo-ołowiowe serii PT z ciekłym elektrolitem dostępne w wersjach 6, 8 i 12 V. Baterie specjalnego zastosowania, z dodatnią płytą pancerną - 1200 cykli ładowania/rozładowania przy głębokości rozładowania do 80%. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, niższą wagą, wysoką pojemnością i długą żywotnością. Akumulatory małej trakcji serii PT są szeroko stosowane w urządzeniach elektrycznych, maszynach do czyszczenia podłóg, środkach transportu magazynowego zasilanych elektrycznie, w różnego rodzaju wózkach elektrycznych itp.



Przewagi serii PT

- ✓ Pancerna płyta dodatnia;
- ✓ Dłuższa praca cykliczna;
- ✓ Poręczna i łatwa w transporcie obudowa ;
- ✓ Żywotność projektowa: 1200 cykli;

Bieguny



Typ A (EAPT)

Charakterystyka techniczna

	Napięcie	6V
Pojemność	C5	290 Ah
	C20	348 Ah
Wymiary	Długość	311 mm
	Szerokość	183 mm
	Wysokość	365 mm
Typ terminali		Typ A (EAPT)
Waga		45 kg
Żywotność		1200 cykli
Początkowy prąd ładowania		49A
Końcowy prąd ładowania		9A
Robocza temperatura		-20°C...+45°C.