

SIAP 3 GEL 250 – trakcyjna hermetyczna w całości bezobsługowa akumulowana bateria (VRLA), typ GEL, elektrolit w postaci żelu związanego wysoko zdyspergowaną koloidalną krzemionką. Dzięki temu, podczas pracy nie odbywa się wydzielanie szkodliwych oparów. Zastosowanie: maszyny czyszczące, elektryczne wózki podnośnikowe, podesty ruchome, podnośniki nożycowe i wiele innych zasilanych elektrycznie maszyn.

Przewagi technologii GEL

- ✓ Całkowicie bezobsługowa (nie wymaga uzupełniania wody);
- ✓ Nie wydzielają szkodliwych substancji w podczas ładowania oraz i eksploatacji;
- ✓ Nie wymaga specjalnego pomieszczenia do ładowania;
- ✓ Żywotność projektowa: 700 cykli;

Bieguny

Charakterystyka techniczna

	Napięcie	6 V
Pojemność	C5	250 Ah
	C20	292 Ah
Wymiary	Długość	311 mm
	Szerokość	183 mm
	Wysokość	365 mm
	Typ terminali	Typ A (EAPT)
	Waga	49 kg
	Żywotność	700 cykli
	Początkowy prąd ładowania	40A
	Robocza temperatura	-20°C...+45°C.
	Samorozładowanie	<3% miesiąc



Typ A (EAPT)