

SIAP 6 GEL L3 – trakcyjna zhermetyzowana w całości bezobsługowa akumulowana bateria (VRLA), typ GEL, elektrolit w postaci żelu związanego wysoce dyspergowaną koloidalną krzemionką. Dzięki czemu, podczas pracy nie odbywa się wydzielania szkodliwych oparów. Nadaje się dla użycia jako część maszyn czyszczących, elektrycznych wózków podnośnikowych, platform podnośnikowych, podnośników nożycowych i innych podobnych maszyn.



Przewagi technologii GEL

- ✓ Całkowicie bezobsługowa (nie wymaga uzupełniania wody);
- ✓ Nie wydzielają szkodliwych substancji w podczas ładowania oraz i eksploatacji;
- ✓ Nie wymaga specjalnego pomieszczenia do ładowania;
- ✓ Żywotność projektowa: 700 cykli;

Charakterystyka techniczna

	Napięcie	12 V
Pojemność	C5	52 Ah
	C20	60 Ah
Wymiary	Długość	278 mm
	Szerokość	175 mm
	Wysokość	190 mm
Typ terminali		Typ A (EAPT)
Waga		22 kg
Żywotność		700 Cykli
Początkowy prąd ładowania		8A
Robocza temperatura		-20°C...+45°C.
Samorozładowanie		<3% miesiąc

Bieguny

Typ A (AP)